

CR60

Проводной сканер-кольцо

1D/2D



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЕГАИС 3.0



ПОДДЕРЖИВАЕТ
МАРКИРОВКУ
ТАБАКА



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФГИС МДЛП



ПОДДЕРЖИВАЕТ
МАРКИРОВКУ
ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ



Функциональные возможности:

- Поддерживает новые табачные, алкогольные и фармацевтические штрихкоды, а также маркировку одежды, обуви и шин
- Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования: сканер-кольцо удобно держится на руке, не мешая выполнению других задач
- Считывает все распространённые 1D/2D штрихкоды, в том числе с экранов мобильных устройств
- Распознаёт штрихкоды плотностью от 3 мил
- Проводное соединение обеспечивает стабильную связь с основным устройством
- Благодаря проводному соединению не требует зарядки и всегда готов к работе
- Поворотная головка и удобное расположение кнопки сканирования дают возможность использовать устройство на любой руке
- Совместим с разными видами оборудования (компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.)
- 2 типа индикации считывания: световая и звуковая

CR60

Технические характеристики

Характеристики сканирования			
Разрешение сканирующего модуля	1280 × 800 пикселей		
Углы сканирования	±70°, ±75°, 360° (наклон, поворот, вращение)		
Поле сканирования	Горизонтальное: 41°, вертикальное: 28°		
Подсветка	Белый светодиод, 2700 К		
Прицел	Зелёный светодиод, длина волны 525 нм		
Минимальная контрастность печати	20%		
Считываемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, GS1 DataBar (formely RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, Aztec Code, MicroQR Code, MicroPDF417		
Режим сканирования	Ручной (по нажатию кнопки), автоматический (непрерывная автодетекция)		
Минимальное разрешение	HD: 1D - 3 mil, SR: 1D - 4 mil		
Глубина сканирования		High Density Series (HD)	Standart Range Series (SR)
	3 mil Code 39 (3 символа)	47 - 79 мм	/
	4 mil Code 128 (9 символов)	33 - 115 мм	66 - 115 мм
	10 mil Code 39 (3 символа)	20 - 250 мм	20 - 290 мм
	13 mil UPC (6 символов)	15 - 290 мм	15 - 330 мм
	6.7 mil PDF417 (20 символов)	25 - 145 мм	40 - 145 мм
	10 mil QR (20 символов)	16 - 160 мм	15 - 165 мм
	10 mil DM (20 символов)	10 - 170 мм	15 - 175 мм
	20 mil QR (20 символов)	18 - 290 мм	18 - 330 мм
Параметры			
Размеры	29.1 × 40.8 × 42.8 мм		
Вес	32 г, с кабелем		
Кабель	Витой, 15.5 см		
Тип разъёма	USB type-C		
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов		
Обновление прошивки	Онлайн		
Материал корпуса	PC+TPU (Термопластик и термополиуретан)		
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло		
Интерфейсы	USB-клавиатура, USB virtual COM		
Индикация сканирования	Звуковая, световая		
Условия эксплуатации			
Температура	Эксптуатации: от -15° до 50°C, хранения: от -20° до 60°C		
Влажность	От 5% до 95% (без конденсата)		
Рабочее напряжение	5 ± 0.25 В постоянного тока		
Потребляемый ток	В режиме ожидания: 110 мА, в режиме сканирования: 450 мА (max. 750 мА)		
Стандарты безопасности	Электробезопасность: EN60950-1 Фотобиологическая безопасность: EN62471:2008 EMC: EN55032, EN55024 Радиочастотная безопасность: IEC61000-4-3, 10 В/м		
Освещенность	От 0 до 100 000 люкс		
Защищенность от пыли и влаги	IP50		