MP8610

Презентационный фотосканер штрихкодов

1D/2D

USB RS-232 PS/2

Многоплоскостной фотосканер штрихкодов Mindeo MP8610 разработан на основе современной технологии 2D-сканирования, имеет герметичный и компактный корпус. Новая технология и специальный дизайн обеспечивают высокую точность и быстроту считывания, исключительную производительность, долговечность и удобство эксплуатации. MP8610 подходит для использования в розничной торговле, аптечных сетях, отлично считывая новые акцизы.

Функциональные возможности:

- Поддерживает маркировку Честный ЗНАК для всех товарных групп
- Новая технология 2D-сканирования обеспечивает превосхоную производительность при считывании 1D- и 2D-штрихкодов как с бумажных носителей, так и с экранов мобильных устройств
- Цельная конструкция не содержит подвижных элементов, что делает MP8610 гораздо надежнее аналогов
- Широкий угол обзора, многоплоскостное сканирование и усовершенствованное программное обеспечение позволяют считывать штрихкоды с первого раза
- Режим авторaспознавания обеспечивают максимальную производительность и высокую пропускную способность
- Звуковая и светодиодная индикация делают сканер удобным и комфортным в использовании
- Поддержка множества интерфейсов позволяет использовать сканер с различными устройствами

MINDEO

Характеристики MP8610

Характеристики сканирования	
Разрешение сканирующего модуля	1280 x 1024 пикселей
Углы сканирования	Наклон ±60°, поворот ±54°, вращение 360°
Скорость сканирования	5,5 м/с
Режим сканирования	В режиме ожидания, презентационный
Поддерживаемые символики	**1D:** UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants **2D:** PDF417, MicroPDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite
Минимальное разрешение	4 мил, 1 мил = 0,0254 мм
Глубина поля сканирования	4 мил Code39 (3 символа) 60 – 80 мм 5 мил Code39 (12 символов) 50 – 110 мм 13 мил UPC (6 символов) 5 – 180 мм 20 мил Code39 (3 символа) 20 – 220 мм 10 мил QR (20 символов) 40 – 130 мм 20 мил QR (20 символов) 10 – 180 мм 20 мил QR (150 символов) 10 – 180 мм
Минимальная контрастность печати	20%
Параметры	
Процессор	Микропроцессор ARM, 32 бит
Размеры	145 x 153 x 82 мм (без подставки), 187 x 153 x 112 мм (с подставкой)
Вес	482 г (без подставки, без кабеля), 755 г (с подставкой, без кабеля)
Кабель	Прямой 2 м, (стандартная комплектация), прямой 3 м (опционально)
Тип разъема	RJ-45
Индикаторы сканирования	Динамик и светодиод
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtuaL COM
Подсветка при сканировании	2700K, белый светодиод
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов
Обновление ПО	Онлайн
Материал корпуса	Пластик
Материал сканирующего окна	Закалённое стекло
Условия эклуатации	
Температура	Эксплуатации: от 0° до 50°C, хранения: от - 40° до 70°C
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)
EMC	EN55032, EN55035
Электробезопасность	EN62368-1
Фотобиологическая безопасность	EN62471:2008
Освещенность	0~100 000 люкс
Рабочее напряжение	5 ± 0.25 В пост. тока
Сила тока	Рабочая: 450 мА (Макс. 800 мА), в режиме ожидания - 300 мА
Защита от пыли и влаги	IP 52

Производитель вправе менять технические характеристики устройства без предварительного уведомления